

# NEC HT1100

Artikelnummer:	50024093
Wiedergabetechnik:	1 x 1,78 cm (0,69") DMD $\pm 12^\circ$ Chip (DDR) - DLP Technology™
Lampe:	220 W DC NSH
Lampen-Lebensdauer (Std):	3000*
Leuchstärke (ANSI-Lumen):	1100
Kontrastumfang:	3500:1***
Objektiv:	F= 2,5–2,7, f= 22,2–26,7
Minimale Diagonale:	101 cm (16:9 )/112 cm (4:3)
Maximale Diagonale:	508 cm (16:9 )/554 cm (4:3)
Projektionsentfernung:	1,34 m–8,28 m (16:9)/1,22 m–7,59 m (4:3)
Projektionsfaktor:	1,5–1,9:1
Darstellbare Farben:	16,77 Mio.
Frequenzgang:	Horizontal: 15–100 kHz (RGB: 24kHz–100kHz) Vertikal: 48–100Hz
Optimale Auflösu ng:	1024 x 768
Weitere Auflösungen:	1920 x 1080 (HDTV1080p/60, HDTV 1080i/60, HDTV 1080i/50), 1280 x 720 (HDTV720p) 1280x1024(SXGA), 1152x870(Mac21")mit Advanced AccuBlend™ Technologie, 1024x768(XGA),800x600(SVGA), 832 x 624 (Mac16"), 640 x 480 (VGA/Mac13"), 720 x 480 (SDTV 480p),720x480(DVD progressiv), 720 x 576 (DVD progressiv)
Ein-/Ausgang Anschlüsse:	
RGB Analog	1 Eingang: Mini D-Sub, 15-polig* Komponentensignal (YPbPr) und SCART-RGB via RGB
RGB Digital	1 Eingang: DVI-D
VIDEO	1 Eingang: Cinch
S-VIDEO	1 Eingang: DIN 4-polig (Hoseidenbuchse)
KOMPONENTEN	1 Eingang: 3 x Cinch
AUDIO	4 Eingänge: 3,5 mm Stereo Klinkenstecker
PC Kontrolle (RS-232)	1 Eingang: DIN 8-polig
PC Karte	1 Eingang: PCMCIA Slot Type-2
Leinwandsteuerung	1 Ausgang: 3,5 mm Stereo Klinkenstecker
Fernsehnormen:	PAL/PAL60/NTSC/SECAM/NTSC 4.43/PAL-N/PAL-M
Audio-Funktionen:	2 x 2 Watt Stereo Lautsprecher
Fokuseinstellung:	Manuell
Zoomseinstellung:	Manuell
Besonderheiten:	HDCP kompatibel, 10bit Video Dekoder, IP-Konverter mit Kinoabstufung 5fach-6-Segment Farbrad, digitale 3D-Reform™-Keystone Korrektur (H= $\pm 25^\circ$ , V= $\pm 40^\circ$ ), verkabelte LAN Funktion (optional), verbesserter Staub- und Rauchschutz, Farbkorrektur, sRGB, PC Kartenslot, beleuchtete Fernbedienung Sweet-Vision2, RS-232 Steuerung, Leinwandsteuerung, Hilfe Funktion, Plug&Play 3D-Reform™ Steuerung, Steuerung von Eingangsquellen, Bildjustierung, FB-Beleuchtung ein/aus schaltbar, stufenlose 4fache Bildausschnittsvergrößerung, Freeze-Picturemute Funktion, Lautstärkeregelung, Bildformatumschaltung,
Fernbedienung:	
Abmessungen (B x H x T):	260 x 92 x 275 mm (ohne Füße u. Optik)
Gewicht:	3,2 kg
Stromversorgung:	100–120/200–240 V AC/50–60 Hz
Leistungsverbrauch:	290W max./Stand by Mode 0,6W
Betriebsgeräusch:	29dB (A)*
Sicherheit/Ergonomie:	CE, TÜV GS
Garantie:	Gerät: 3 Jahre europaweiter Vor-Ort-Austauschservice (Austausch oder Reparatur) Lampe: 2000 Stunden, max. 6 Monate
Lieferumfang:	Projektor, IR-Fernbedienung (beleuchtet), Mini-D-Sub Signalkabel, Netzkabel, Audiokabel, Komponentenkabel, Videokabel, S-Videokabel, SCART Adapter, Tragetasche, Objektiv- Schutzkappe, Handbuch
Optionales Zubehör:	Ersatzlampe, Deckenhalterung
Lieferbar ab:	Januar2004

\*= ECO-Mode \*\*= horizontale/vertikale/diagonale Keystone Korrektur \*\*\*= mit IRIS  
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Stand November 2003

- Physikalische Auflösung: 1024 x 768 (XGA)
- Max. Auflösung: 1920 x 1080 (HDTV 1080p) mit Advanced AccuBlend™ Technologie
- Leuchstärke: 1100 ANSI-Lumen
- Kontrast: 3500:1\*\*\*
- Leichtgewicht: 3,2 kg
- Sehr leise: 29 dB (A)\*

- Digitale 3D-Reform™\*\*\* Bildkorrektur
- HDCP kompatibel und IP-Konverter
- LAN Funktion (optional)
- Verbesserter Staub- und Rauchschutz
- PC Kartenslot
- 3000\* Std. Lebensdauer der Lampe
- 3 Jahre Garantie inkl. 24 Std. Vor-Ort-Austausch-Service

Bitte beachten Sie unsere Garantiebedingungen im Internet unter: [www.necd.de](http://www.necd.de)



Peripherals  
Plasma-Monitore

**DCDi**  
by FAROUDJA

NEC Deutschland GmbH  
Reichenbachstr. 1  
D-85737 Ismaning

Deutschland  
Info-Telefon:  
01 80/5 96 96 99  
(0,12 EUR/Min.)

Österreich/Schweiz  
+49(0)89-9 6274-0

Internet: [www.necd.de](http://www.necd.de)

Empowered by Innovation

**NEC**