

EIKI LC-X50M/LC-X50...

4.500 Lumen/ANSI LC-X50M
3.600 Lumen/ANSI LC-X50



EIKI
PROFI
LINE

...professionelles Arbeiten mit Schnellverschluss-System, Color-Management

und **excellenter
Lichtleistung!**



EIKI
CLASSROOM PROJECTOR
LC-X50M



EIKI

AUDIO VISUAL / VIDEO PRODUCTS

...UND IHRE PRÄSENTATION KOMMT GLÄNZEND AN.

SET-UP-FUNKTION →

für eine schnelle und einfache Handhabung



Gestochen scharfe Bilder

Tolle, farbgetreue und gestochen scharfe Bilder zeichnet die neuen EIKI Projektoren aus der Serie LC-X50M und LC-X50 aus. Mit einer Power-Lichtleistung von 4.500 Lumen/ANSI (3.600 Lumen/ANSI LC-X50), einer **XGA-Auflösung** sowie einem **extrem hohen Kontrast** von 1.100:1 (LC-X50 mit 800:1) sind beide ideal für professionelle Präsentationen.

Für die brillante Bildwiedergabe mit einer gleichmäßigen Ausleuchtung von 90% sorgt eine 300 Watt NSH-Lampe ebenso wie das integrierte AUTO-BRIGHTNESS-Adjustment-System zur Anpassung der Lichtleistung in optimale Kontrastwerte. Mit dem neuen **Color Management** können Farbanpassungen jetzt einzeln vorgenommen werden.

Ruck zuck Objektive wechseln dank **Schnellverschluss-System** (Wechselobjektive optional erhältlich).

Digitale Keystone-Korrektur

Horizontaler und vertikaler Ausgleich von trapezförmigen Bildverzerrungen.



NPC-1 Interface (optionales Zubehör)

Weitere Features...

- Schnellverschluss-System für Objektivwechsel
- AUTO-SET-UP-Funktion
- AUTO-BRIGHTNESS-Adjustment
- beliebige Logos beim Startvorgang einfügbar
- Color-Management
- ECO-Mode
- MCI-Kit (Media Card Imager) und Wireless Imager optional
- Variable OSD-Menüführung

www.eiki.de



Modell LC-X50M/LC-X50

Projektortyp	XGA-Datenprojektor
Technologie	3 x 1,3" aktive Polysilikon TFT LCD-Panels
Auflösung	1024 x 768 (786.432 x 3)
Lichtleistung	LC-X50M: 4.500 Lumen/ANSI LC-X50: 3.600 Lumen/ANSI
Kontrastverhältnis	1.100 : 1 (LC-X50: 800 : 1)
Ausleuchtung	90%
Projektionslampe	300 Watt NSH
Objektiv	48,2 – 62,6 mm, F1,7-2,0 Verhältnis: 1,82 - 2,37:1
Projektionsentfernung	1,4 – 14,7 m
Bilddiagonale	0,74 - 9,6 m
Keystone-Korrektur	U/D ±40° max., R/L ±20° max.
Anzahl der Farben	16,7 Mio
Grafik-Standard	XGA, SXGA (komprimiert), SVGA, VGA
TV-Norm	NTSC/PAL/SECAM/NTSC4.43, PAL-M/PAL-N
Eingänge	
Input 1:	1x D-SUB 15 x 1 Audio Input (Mini jack x 1 (stereo))
Input 2:	1x D-SUB 15 x 1 Audio Input (Mini jack x 1 (stereo))
Input 3:	RCA x 3 Audio Input RCA x 2
Input 4:	RCA x 3 Audio Input RCA x 2 Mini DIN 4-pin (S-Video)
Weitere Eingänge	Control port USB Type B x 1 Mini DIN 8-pin x 1 R/C Jack: Mini jack x 1
Verstärker	Stereo 3W + 3W RMS
Lautsprecher	2 x (5 x 9 cm) 2 zusätzliche Ausgänge
Stromversorgung	100 - 240 V AC, 50/60 Hz,
Leistungsaufnahme	450 Watt
Frequenzbereich	H/V sync 15 - 100 kHz, 50-100 Hz Bandbreite 180 MHz
Maße (BxHxT)	319 x 170,8 x 470,2 mm
Gewicht	9,5 kg (LC-X50: 9,0 kg)
Optionales Zubehör	Network Projector Control (NPC-1), Advanced Package für NPC-1
Lieferumfang	IR-Fernbedienung mit Laserpointer und Maussteuerung, Batterien, Bedienungsanleitung, VGA-Kabel, PS2-, Seriell- und USB-Mauskabel, Staubschutzhülle, Objektivabdeckung, Netzkaabel.

Änderungen im Zubehörprogramm, techn. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

EIKI

AUDIO VISUAL / VIDEO PRODUCTS

EIKI Deutschland GmbH
Am Frauwald 12 · D-65510 Idstein
Telefon 0 61 26/93 71-0
Telefax 0 61 26/93 71-11
E-Mail info@eiki.de

Ihr EIKI Fachhändler

