

NEC LT30

Artikelnummer:	50029552
Wiedergabetechnik:	1 x 1,78 cm (0,69") DMD $\pm 12^\circ$ Chip (DDR)-DLP™ Technologie
Lampe:	200 W AC
Lampen-Lebensdauer:	2.500 Std.*
Leuchtstärke:	2.600 ANSI-Lumen
Kontrastumfang:	1.600:1
Objektiv:	F= 2,4–2,6, f= 25,7–30,8 mm
Minimale Diagonale:	76,2 cm
Maximale Diagonale:	762 cm
Projektionsfaktor:	1,8–2,16:1
Projektionsentfernung:	1,07–13,3 m
Frequenzgang:	Horizontal: 15–100 kHz (RGB: 24 kHz–100 kHz), vertikal: 50–85 Hz
Optimale Auflösung:	1.024 x 768 (XGA)
Weitere Auflösungen:	1.400 x 1.050 (SXGA+), 1.280 x 1.024 (SXGA), 1.152 x 900 (SGI, SUN), 1.152 x 870 (Mac), 1.920 x 1.080 (HDTV 1.080i), 1.280 x 720 (HDTV 720p) interpolierte Darstellung, 1.024 x 768 (XGA), 800 x 600 (SVGA), 832 x 624 (Mac), 640 x 480 (VGA/Mac), 768 x 576 (PAL 15,6 kHz), 640 x 480 (NTSC 15,7 kHz), 720 x 483 (SDTV 480p)
Ein-/Ausgangsanschlüsse:	
Computer Analog	1 Eingang: Mini D-SUB, 15-pin, Komponentensignal (YPbPr), SCART-RGB Adapter
Video	1 Eingang: Cinch
S-Video	1 Eingang: DIN 4-pin (Hoseidenbuchse)
Audio	1 Eingang: Stereo Klinkestecker
PC-Kontrolle	1 Eingang: Mini DIN 8-pin
Fernsehnormen:	PAL/PAL60/NTSC/SECAM/NTSC 4.43/PAL-N/PAL-M
Fokuseinstellung:	Automatisch
ZoomEinstellung:	Manuell
Besonderheiten:	Automatischer Fokus (bei 1,4–5,5m Distanz), automatische digitale Trapezkorrektur ($\pm 16^\circ$), OSM in 20 Sprachen, Quick-Start-/Quick-Power-Off-Funktion, 3fach-Sicherheitslösung, Off-Timer-Funktion, Wandfarbkorrektur, Plug&Play
Fernbedienung:	Steuerung von Eingangsquellen, Fokus, Freeze-, Lampenmode-, Bildformat-, Lautstärke- und Hilfe-Funktion, automatische Bildeinstellung
Abmessungen (B x H x T):	260 x 89 x 208,5 mm (ohne FüÙe u. Optik)
Gewicht:	2,0 kg
Stromversorgung:	100–120/200–240 V AC/50–60 Hz
Leistungsverbrauch:	260 W max. / Stand-by Mode 8 W
Betriebsgeräusch:	33 dB (A)*
Sicherheit/Ergonomie:	CE, TÜV GS
Garantie:	Gerät: 3 Jahre europaweiter Vor-Ort-Service***, inkl. Reparatur aus Rauchschäden Lampe: 6 Monate**
Lieferumfang:	Projektor, Fernbedienung (RD-423E), Mini D-SUB Signalkabel, Netzkabel, Tragetasche, Handbuch auf CD-ROM
Optionales Zubehör:	Ersatzlampe (LT30LP), YUV-Kabel (ADP-CV1 Adapter), Deckenhalterung, SCART-RGB Adapter, Maus-Empfänger (NP01MR), elektr. Diebstahlsicherung (PAC Alarm 230)
Lieferbar ab:	November 2005

*im Eco Mode

**Bitte beachten Sie unsere Garantiebedingungen unter: www.de.nec.de

***bei max. 8 Std. Laufzeit pro Tag an 5 Tagen pro Woche

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Stand: September 2005

- Optimale Auflösung: 1.024 x 768 (XGA)
- Max. Auflösung: 1.400 x 1.050 (SXGA+) interpolierte Darstellung
- Leuchtstärke: 2.600 ANSI-Lumen
- Kontrastverhältnis: 1.600:1
- Leichtgewicht: 2,0 kg
- Off-Timer-Funktion
- Quick-Start-/Quick-Power-Off-Funktion
- Auto-Power Start Funktion
- Automatische digitale Trapezkorrektur
- Autofokus
- Wandfarbkorrektur
- OSM in 20 Sprachen
- 2.500 Std. Lampen-Lebensdauer*
- 3 Jahre Garantie inkl. Vor-Ort-Service, 6 Monate für die Lampe**



Peripherals

Projektoren

NEC Deutschland GmbH
Reichenbachstr. 1
D-85737 Ismaning

Deutschland
Info-Telefon:
01 80/5 96 96 99
(0,12 EUR/Min.)

Österreich/Schweiz
+49(0)89-9 62 74-0

www.de.nec.de