

# 3M Multimedia-Projektor MP8795

## Das Multi-Talent

### Hell genug auch für große Räume, leicht genug für den mobilen Präsentator.

Erhellen Sie den Raum mit dem 3M Multimediaprojektor MP8795 - die ideale Lösung für perfekte Präsentationen. Der MP8795 ist mit 4.500 ANSI Lumen Lichtleistung einer der hellsten Projektoren seiner Art. Seine XGA-Auflösung ermöglicht scharfe, klare Bilder. Und dabei wiegt der MP8795 nur 5,9 kg. Mit Hilfe der Bild-in-Bild Funktion können Sie während Ihrer Präsentation gleichzeitig auch ein Video abspielen. Außerdem haben Sie die Möglichkeit, eine Dokumentenkamera anzuschließen.

#### Technische Details

- 4.500 ANSI Lumen
- XGA-Auflösung (1024 x 768)
- TFT LCD-Aktivmatrix
- 16,7 Mio. Farben
- Eingangskanäle für drei Computer- und drei Videosignale
- USB Eingangssignal
- 2 x 2 W Stereo Lautsprecher
- IR-Fernbedienung mit Joystick „Virtual Mouse“ mit Zoom und Fokussierung (PC kompatibel)
- Kompakt und mobil, 5,9 kg leicht  
345 x 119 x 292 mm (B x H x T)
- Bilddiagonale: 77 cm bis 760 cm
- 6 „On-Screen“-Präsentationsfunktionen:  
Aufdecken - Ausblenden - Stoppuhr - Mausemulation - Vergrößern - Laserpointer
- Kensington Sicherheitsschloss zur Diebstahlsicherung
- 4-fach Bildausschnittsvergrößerung  
8-fach für digitale Verbindungen
- Bild-in-Bild-Funktion
- Digitale Keystone Korrektur 0-10° horizontal und vertikal
- Kontrastverhältnis: 300:1
- Bildformat: 4:3
- Zoomlinse 1,3 : 1
- H Sync 25-80 kHz
- V Sync: 56-120Hz
- Eingänge:
  - 1 x S-Video (4-Pin-Mini DIN)
  - 1 x Video (RCA™-Klinkenstecker)
  - 1 x Componenten Video (3xRCA)
  - 2 x Audio- und 2 x Miniklinkenstecker
  - 2 x RGB (15-Pin High Density D-sub)
  - 1 x DVI
  - 2 x 3,5 Stereoklinkenstecker
- USB Emulation - Bi-Direktional
- Ausgänge:
  - 1 x Audio (3.5 Stereominiklinkenstecker)
  - 1 x RGB (15-Pin-Mini D-sub female)
  - Maussteuerung und RS-232C
- Lampe: 250 Watt UHB
- Lampennutzungsdauer:  
durchschnittlich bis zu 2.000 Stunden
- Betriebstemperatur: 0 bis 35° C
- Lagertemperatur: -20 bis 60° C
- Stromverbrauch: 370 Watt (Höchstwert)
- Stromversorgung: 100-120V, 200-240V, 50/60Hz
- Zulassungen: CE, TÜV
- 3 Jahre Gewährleistung



#### Computerkompatibilität

- IBM™ kompatibel zu VGA, SVGA, XGA (SXGA komprimiert)
- Apple™ Macintosh™ (II, LC, Quadra, Powerbook, Power-Mac)

#### Videokompatibilität

- PAL, PAL-M, PAL-N, SECAM, NTSC, NTSC 4.43, HDTV

#### Lieferumfang

- IR Fernbedienung
- Netzkabelsatz (UK, Europa, USA)
- RCA-Audiokabel
- RCA-Videokabel
- S-VHS-Videokabel
- VGA-Kabel, Mac-Kabel
- Serieller ADB und PS/2 Mausadapter
- Stereokabel
- Mehrsprachiges Bedienungshandbuch

#### Zubehör

- Ersatzlampen-Kit
- Transporttasche
- Deckenmontage-Kit
- Höhenjustierbare Aufhängung für Deckenmontage



Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten

#### 3M Deutschland GmbH Visual Produkte

Carl-Schurz-Strasse 1  
41453 Neuss  
Tel.: 0049 / (0) 180 - 3 66 33 66  
Fax: 0049 / (0) 21 31 - 14 36 21  
<http://www.3M.com/de/visuals>

#### 3M Österreich GmbH Visual Produkte

Brunner Feldstrasse 63  
2380 Perchtoldsdorf  
Tel.: 0043 / (0) 1 / 86 686 346  
Fax: 0043 / (0) 1 / 86 686 460  
<http://www.3M.com/at>

#### 3M (Schweiz) AG Visual Produkte

Eggstrasse 93  
CH-8803 Rüschlikon  
Tel.: 0041 / (0) 1 / 724 90 90  
Fax: 0041 / (0) 1 / 724 94 50  
<http://www.3M.com/ch>