

**DLP-Projektor 5000 ANSI
PT-D5600E**

Empfohlener Verkaufspreis inkl. MWST. und Gebühren
SFR 9'921.20

- Lichtstärke 5.000 ANSI Lumen
- Kontrastverhältnis 2000 :1
- Auflösung 1.024 x 768 Pixel
- Flüssigkeitskühlsystem
- Seitenformat 4:3 /Umschaltung 16:9



Herausragende Bildqualität, hohe Helligkeit und grösste Zuverlässigkeit zeichnen den Projektor PT-D5600E aus. Dafür stehen die DLP-Technologie(TM) und das BriteLite-Zwei-Lampen-System(TM) in Verbindung mit einer neuen Flüssigkühlung. Der PT-D5600E liefert starke 5.000 ANSI-Lumen, XGA-Auflösung und ein sehr hohes Kontrastverhältnis von 2000 :1. Er ist HDTV-tauglich und bietet neben einem digitalen Eingang mit weiteren zahlreichen AV- und Kontroll-Schnittstellen vielfältige Anschlussmöglichkeiten. Mit nur 14,5 kg Gewicht ist er zudem ein wahres Leichtgewicht in seiner Klasse. Das Gerät kann flexibel montiert werden: horizontal, vertikal oder gekippt. Das mittig angeordnete Objektiv bietet vielfältige Installationsmöglichkeiten und die innovative Elektronik trägt dazu bei, das Bild optimal justieren zu können. Für die verschiedenen Projektionsentfernungen stehen Wechselobjektive zur Verfügung. Der PT-D5600E ist standardmässig mit einem 1,1:8-1:2.5 Objektiv ausgestattet.

FEATURES:	
Bild	<ul style="list-style-type: none"> • RGB-Eingang (VGA für PC) • RGB-Eingang (BNC für Video) • DVI-Anschluss • LAN-Anschluss • RS-232C
<ul style="list-style-type: none"> • Auflösung 1.024x768 Pixel • Kontrastverhältnis 2000 :1 • Lichtstärke 5.000 ANSI Lumen • 4:3 Format • 16:9 Umschaltung • 16,77 Mio Farben • Keystone-Korrektur • Digital Zoom • Lens-Shift 	Bedienerfreundlichkeit <ul style="list-style-type: none"> • Auto Setup • Digitale Keystone-Korrektur • Fernbedienung mit Laserpointer • Frontprojektion • Rückprojektion • Deckenprojektion • Tischprojektion
Anschlüsse	
<ul style="list-style-type: none"> • Video Eingang • S-Video Eingang (Hosiden) 	

DLP-Projektor 5000 ANSI PT-D5600E

FEATURES(Fortsetzung):

Weitere Merkmale	<ul style="list-style-type: none">• Diebstahlsicherung
<ul style="list-style-type: none">• Wechselobjektive	<ul style="list-style-type: none">• Geräuscharme Lüftung 29dB (Lampensparmodus) Low Mode
<ul style="list-style-type: none">• Lampen-Schutzschaltung	
<ul style="list-style-type: none">• Lampensparmodus	

TECHNISCHE DATEN:

Auflösung: <ul style="list-style-type: none">• 1.024 x 768 Pixel	Netzspannung: <ul style="list-style-type: none">• 220 - 240 V
Lichtstärke: <ul style="list-style-type: none">• 5.000 ANSI Lumen	Lampen UHM: <ul style="list-style-type: none">• 2 x 300 W
Kontrastverhältnis: <ul style="list-style-type: none">• 2000 :1	Farben: <ul style="list-style-type: none">• 16,77 Mio
Abmessungen (B x H x T): <ul style="list-style-type: none">• 530 x 167 x 429 mm	Lampen Lebensdauer: <ul style="list-style-type: none">• bis zu 2000 Std
Gewicht: <ul style="list-style-type: none">• 14,5 kg	Lüftergeräusch/Sparmodus: <ul style="list-style-type: none">• 29 dB (Lampensparmodus)
Abstand zur Leinwand: <ul style="list-style-type: none">• 0,8 - 104 m	Leistungsaufnahme: <ul style="list-style-type: none">• 770 W
sichtbare Diagonale: <ul style="list-style-type: none">• 0,8 - 103,66 m	Stromverbrauch (Standby): <ul style="list-style-type: none">• 12 W
Bildformat: <ul style="list-style-type: none">• 4:3 / 16:9 umschaltbar	Farbe: <ul style="list-style-type: none">• schwarz