

**Ultra-portabler Projektor
PT-LB20VE**

Bar-/Mitnahmepreis inkl. Gebühren und 7,6% MWSt.
2500.00 CHF

- Auflösung 1024 x 768 Pixel
- Lichtstärke 1.600 ANSI-Lumen
- Auto Setup
- Daylight-View-Technologie
- Schnell-Start-Funktion



Die neuen Projektoren der PT-LB20-Serie lassen Sie in bestem Licht erscheinen: Denn mit der innovativen Daylight-View-Technologie können Sie in Zukunft selbst bei hellem Tageslicht brillant und kontraststark präsentieren. Der PT-LB20NTE bietet Ihnen zusätzlich die Vorteile eines Hochgeschwindigkeits-Wireless LAN: Erstmals können nun auch Animationen, Video- und Ton Ihrer Präsentationen kabellos mit bis zu 54 Mbit/sek. übertragen werden. Alle Projektoren der PT-LB20-Serie überzeugen mit 2 Sek.-Schnellstart-Funktion und digitaler vertikaler Keystone-Korrektur. Mit ihrem geringen Gewicht und dem kompakten Gehäuse im DIN A4-Format sind sie die perfekte Präsentationslösung für unterwegs.



FEATURES:	
Bild	• RS-232C
• Auflösung XGA 1.024 x 768 Pixel	
• Kontrastverhältnis 400 : 1	Bedienerfreundlichkeit
• Lichtstärke 1.600 ANSI-Lumen	• Wireless LAN-Datenübertragung
• Weitwinkel-Optik	• Auto Setup
• 4:3 Format	• Schnell-Start-Funktion
	• Digitale Trapezkorrektur vertikal +/- 30%
Anschlüsse	• Lampen-Schutzschaltung
• RGB-Eingang	• hoher Bedienkomfort
• RGB IN/OUT	• Index-Window
• S-Video Eingang (Hosiden)	• Fernbedienung
• Video-Eingang (RCA)	• Diebstahlsicherung
• Audio-Eingang L+R (RCA)	

Ultra-portabler Projektor PT-LB20VE

FEATURES(Fortsetzung):	
Empfang	Weitere Merkmale
<ul style="list-style-type: none"> • NTSC • PAL • SECAM 	<ul style="list-style-type: none"> • Geräuscharme Lüftung • Kompaktes Gehäuse • Geringes Gewicht
Weitere Funktionen	Sound
<ul style="list-style-type: none"> • Menüsprachen 17 Sprachen 	<ul style="list-style-type: none"> • integrierte Lautsprecher
Wirtschaftlichkeit	
<ul style="list-style-type: none"> • Lampensparmodus 	

TECHNISCHE DATEN:	
Auflösung:	Anzahl Lautsprecher:
<ul style="list-style-type: none"> • 1024 x 768 Pixel 	<ul style="list-style-type: none"> • 1
Lichtstärke:	Lampen Lebensdauer:
<ul style="list-style-type: none"> • 1.600 ANSI-Lumen 	<ul style="list-style-type: none"> • bis zu 3000 Std
Kontrastverhältnis:	Lüftergeräusch/Sparmodus:
<ul style="list-style-type: none"> • 400:1 	<ul style="list-style-type: none"> • 32 dB
Abmessungen (B x H x T):	Netzspannung:
<ul style="list-style-type: none"> • 297 x 65 x 210 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • 100 - 240 V
Gewicht:	Leistungsaufnahme:
<ul style="list-style-type: none"> • 2,1 kg 	<ul style="list-style-type: none"> • 220 W
Abstand zur Leinwand:	Stromverbrauch (Standby):
<ul style="list-style-type: none"> • 1,4 bis 12,7 m 	<ul style="list-style-type: none"> • 6 W
sichtbare Diagonale:	Sparmodus:
<ul style="list-style-type: none"> • 0,84 bis 7,62 m 	<ul style="list-style-type: none"> • Ja
Bildformat:	Farbe:
<ul style="list-style-type: none"> • 4 : 3 / 16:9 umschaltbar 	<ul style="list-style-type: none"> • silber
Lampen UHM:	
<ul style="list-style-type: none"> • 155 W 	