

LCD-Projektor 2000 ANSI PT-LB50NTE

Empfohlener Verkaufspreis inkl. MWST. und Gebühren
2799.00 CHF

- Auflösung 1024 x 768 Pixel
- Lichtstärke 2000 ANSI-Lumen
- Wireless LAN-Datenübertragung
- Day-Light View Technologie
- Auto Setup



Der neue Projektor PT-LB50NTE lässt Sie in bestem Licht erscheinen: Denn mit der innovativen Daylight-View Technologie sowie den Wireless-Applikationen können Sie nun selbst bei hellem Tageslicht brillant, kontraststark und kabellos präsentieren. Alle Modelle der PT-LB50 Serie sind von Panasonic mit der 2.Generation der bewährten «Daylight-View»-Technologie ausgestattet. Diese revolutionäre Lösung sorgt sowohl in heller als auch in dunkler Umgebung für optimale Farbtreue. Mit «Daylight-View» können Präsentationen auch ohne zugezogene Vorhänge oder bei eingeschalteter Raumbelichtung durchgeführt werden. Ein im Bedienpanel integrierter Umgebungslichtsensor (ALS) erfasst Änderungen des Raumlichtes und optimiert automatisch die Farbkompensation. Mit Hilfe der «Daylight-View»-Funktion erreicht der 2'000 ANSI Lumen Projektor PT-LB50NTE eine Bildqualität, die der eines 3'000 ANSI Lumen Projektors in heller Umgebung entspricht. Trotzdem verbraucht das Gerät weniger Energie und ist zudem günstiger in der Anschaffung. Der PT-LB50NTE verfügt über eine integrierte IEEE 802 b/g compatible WLAN-Funktion ohne zusätzliche WLAN-Karte oder anderes Zubehör. Ein einziger Projektor kann die Daten von bis zu 16 PCs empfangen und die Bilder gleichzeitig über eine Mehrfenster-Darstellung projizieren. Zeitsparend und kompakt Durch die Panasonic Schnell-Start-Funktion erscheinen die Bilder bereits zwei Sekunden nach dem Drücken der Netztaaste auf der Projektions-fläche. Nach Abschluss der Präsentation sorgt das Lampenschutzsystem dafür, dass das Netzkabel sofort abgezogen und der Projektor mitgenommen werden kann (Sofortabschaltung). Kombiniert mit der One-Touch Auto Setup-Funktion und der automatischen Keystone-Korrektur wird Zeit gespart. Somit steigt die Betriebssicherheit und die Lebensdauer der Lampe.



LCD-Projektor 2000 ANSI PT-LB50NTE

FEATURES:	
Bild	<ul style="list-style-type: none"> • Index-Window • Fernbedienung mit Pointer • Diebstahlsicherung
<ul style="list-style-type: none"> • Auflösung XGA 1024 x 768 Pixel • Lichtstärke 2000 ANSI-Lumen • Kontrastverhältnis 400 : 1 • Weitwinkel-Optik • 4:3 Format • Daylight-View-Technologie 	
Anschlüsse	Empfang
<ul style="list-style-type: none"> • RGB-Eingang • RGB IN/OUT • S-Video Eingang (Hosiden) • Video-Eingang (RCA) • Audio-Eingang L+R (RCA) • RS-232C 	<ul style="list-style-type: none"> • NTSC • PAL • SECAM
Bedienerfreundlichkeit	Weitere Funktionen
<ul style="list-style-type: none"> • Wireless LAN-Datenübertragung • Auto Setup • Schnell-Start-Funktion • Digitale Trapezkorrektur vertikal +/- 30% • Lampen-Schutzschaltung • hoher Bedienkomfort 	<ul style="list-style-type: none"> • Menüsprachen 17 Sprachen
	Wirtschaftlichkeit
	<ul style="list-style-type: none"> • Lampensparmodus
	Weitere Merkmale
	<ul style="list-style-type: none"> • Geräuscharme Lüftung • Kompaktes Gehäuse • Geringes Gewicht
	Sound
	<ul style="list-style-type: none"> • integrierte Lautsprecher

TECHNISCHE DATEN:	
Auflösung:	Objektiv:
<ul style="list-style-type: none"> • 1024 x 768 Pixel 	<ul style="list-style-type: none"> • 1,5-1,8:1
Lichtstärke:	Lampen UHM:
<ul style="list-style-type: none"> • 2000 ANSI-Lumen 	<ul style="list-style-type: none"> • 165 W
Kontrastverhältnis:	Anzahl Lautsprecher:
<ul style="list-style-type: none"> • 400:1 	<ul style="list-style-type: none"> • 1
Abmessungen (B x H x T):	Bildformat:
<ul style="list-style-type: none"> • 297 x 57 x 210 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • 4 : 3 / 16:9 umschaltbar
Gewicht:	Lampen Lebensdauer:
<ul style="list-style-type: none"> • 1,9 kg 	<ul style="list-style-type: none"> • bis zu 3000 Std
Abstand zur Leinwand:	Lüftergeräusch/Sparmodus:
<ul style="list-style-type: none"> • 1,1 bis 10,7 m 	<ul style="list-style-type: none"> • 34 dB
sichtbare Diagonale:	Netzspannung:
<ul style="list-style-type: none"> • 0,83 bis 7,62 m 	<ul style="list-style-type: none"> • 100 - 240 V

LCD-Projektor 2000 ANSI PT-LB50NTE

TECHNISCHE DATEN(Fortsetzung):

Leistungsaufnahme: <ul style="list-style-type: none">• 240 W	Farbe: <ul style="list-style-type: none">• silber
Stromverbrauch (Standby): <ul style="list-style-type: none">• 2 W	Umgebungstemperatur: <ul style="list-style-type: none">• 0-40 °C
Sparmodus: <ul style="list-style-type: none">• Ja	Luftfeuchtigkeit (rel.): <ul style="list-style-type: none">• 20% - 80%