

LCD-Projektor 2000 ANSI PT-LB51EA

Empfohlener Verkaufspreis inkl. MWST. und Gebühren

SFR 1'699.-

- Auflösung 1024 x 768 Pixel
- Lichtstärke 2000 ANSI-Lumen
- Schnell-Start-Funktion
- Daylight-View 3-Technologie
- Lampen-Schutzschaltung



Der neue Projektor PT-LB50EA lässt Sie in bestem Licht erscheinen: Denn mit der innovativen Daylight-View Technologie können Sie nun selbst bei hellem Tageslicht brillant und kontraststark präsentieren. Alle Modelle der PT-LB51 Serie sind von Panasonic mit der 3.Generation der bewährten «Daylight-View»-Technologie ausgestattet. Diese revolutionäre Lösung sorgt sowohl in heller als auch in dunkler Umgebung für optimale Farbtreue. Mit «Daylight-View» können Präsentationen auch ohne zugezogene Vorhänge oder bei eingeschalteter Raumbelichtung durchgeführt werden. Ein im Bedienpanel integrierter Umgebungslichtsensor (ALS) erfasst Änderungen des Raumlichtes und optimiert automatisch die Farbkompensation. Mit Hilfe der «Daylight-View»-Funktion erreicht der 2'000 ANSI Lumen Projektor PT-LB51E eine Bildqualität, die der eines 3'000 ANSI Lumen Projektors in heller Umgebung entspricht. Trotzdem verbraucht das Gerät weniger Energie und ist zudem günstiger in der Anschaffung. Zeitsparend und kompakt Durch die Panasonic Schnell-Start-Funktion erscheinen die Bilder bereits zwei Sekunden nach dem Drücken der Netztaaste auf der Projektions-fläche. Nach Abschluss der Präsentation sorgt das Lampenschutzsystem dafür, dass das Netzkabel sofort abgezogen und der Projektor mitgenommen werden kann (Sofortabschaltung). Kombiniert mit der One-Touch Auto Setup-Funktion und der automatischen Keystone-Korrektur wird Zeit gespart. Somit steigt die Betriebssicherheit und die Lebensdauer der Lampe.

FEATURES:

Bild

- Auflösung 3 x 1024 x 768 Pixel
- Lichtstärke 2000 ANSI-Lumen
- Kontrastverhältnis 400 : 1
- Weitwinkel-Optik
- 4:3 Format

- RGB-Ausgang
- S-Video Eingang (Hosiden)
- Video-Eingang (RCA)
- Audio-Eingang L+R (RCA)
- RS-232C
- Audio Ausgang variabel out

Anschlüsse

- RGB-Eingang

Bedienerfreundlichkeit

- Auto Setup

LCD-Projektor 2000 ANSI PT-LB51EA

FEATURES(Fortsetzung):	
<ul style="list-style-type: none"> • Schnell-Start-Funktion • Digitale Trapezkorrektur vertikal +/- 30% • Lampen-Schutzschaltung • hoher Bedienkomfort • Index-Window • Fernbedienung • Diebstahlsicherung 	Wirtschaftlichkeit <ul style="list-style-type: none"> • Lampensparmodus
Empfang <ul style="list-style-type: none"> • NTSC • PAL • SECAM 	Weitere Merkmale <ul style="list-style-type: none"> • Geräuscharme Lüftung • Kompaktes Gehäuse • Geringes Gewicht
Weitere Funktionen <ul style="list-style-type: none"> • Menüsprachen 17 Sprachen 	Sound <ul style="list-style-type: none"> • integrierte Lautsprecher

TECHNISCHE DATEN:	
Auflösung: <ul style="list-style-type: none"> • 1024 x 768 Pixel 	Lampen Lebensdauer: <ul style="list-style-type: none"> • bis zu 3000 Std
Lichtstärke: <ul style="list-style-type: none"> • 2000 ANSI-Lumen 	Lüftergeräusch/Sparmodus: <ul style="list-style-type: none"> • 30 dB
Kontrastverhältnis: <ul style="list-style-type: none"> • 400:1 	Netzspannung: <ul style="list-style-type: none"> • 100 - 240 V
Abmessungen (B x H x T): <ul style="list-style-type: none"> • 297 x 57 x 210 mm 	Leistungsaufnahme: <ul style="list-style-type: none"> • 240 W
Gewicht: <ul style="list-style-type: none"> • 1,9 kg 	Stromverbrauch (Standby): <ul style="list-style-type: none"> • 4 W
Abstand zur Leinwand: <ul style="list-style-type: none"> • 1,1 bis 11,1 m 	Sparmodus: <ul style="list-style-type: none"> • Ja
sichtbare Diagonale: <ul style="list-style-type: none"> • 0,83 bis 7,62 m 	Farbe: <ul style="list-style-type: none"> • silber
Bildformat: <ul style="list-style-type: none"> • 4 : 3 	Umgebungstemperatur: <ul style="list-style-type: none"> • 0-40 °C
Lampen UHM: <ul style="list-style-type: none"> • 165 W 	Luftfeuchtigkeit (rel.): <ul style="list-style-type: none"> • 20% - 80%
Anzahl Lautsprecher: <ul style="list-style-type: none"> • 1 	Garantie: <ul style="list-style-type: none"> • 24 Monate oder 2000 Betriebsstunden