

3M™ Nobile S40 und X40



DESIGN BY

pininfarina

Offizieller Designer von Ferrari
seit mehr als 50 Jahren.



Sind Sie bereit für „standing ovations“? Mit den außergewöhnlichen digitalen 3M Projektoren S40 und X40 werden Sie und Ihr Publikum eine ganz neue Dimension der Präsentationstechnik erleben. Der italienische Ferrari-Stardesigner Pininfarina kreierte diese formvollendeten und edlen Projektoren speziell für Sie, den anspruchsvollen Präsentator, der auch auf Reisen nicht auf ein zuverlässiges Qualitäts-Equipment verzichten will.

TECHNISCHE DATEN

- **S40:** SVGA (800x600)
- **X40:** XGA (1024x768)
- 1400 ANSI Lumen
- 2,3 kg
- Vertikale Keystone Korrektur
- HDTV fähig
- 4000 Stunden Lampenlebensdauer



3M™ Nobile S40 und X40



PROJEKTIONS DATEN

- Lichtleistung:
1400 ANSI Lumen
1120 ANSI Lumen im Flüstermodus
- Technologie: 0,7" Polysilikon LCD
- Auflösung (Standard) Auflösung (maximal)
S40: SVGA (800x600 Pixel) SXGA (1280x1024 Pixel)
X40: XGA (1024x768 Pixel) UXGA (1600x1200 Pixel)
- Bildformat: 4:3 (Standard), 16:9
- 16,7 Mio. Farben
- Bilddiagonale: von 0,87 m - 9,84 m
- Zoom und Fokussierung: manuell
- Zoom-Objektiv: 1,2 : 1
- Objektiv: F 2,0-2,3 (f=17,7-21,2 mm)
- Kontrastverhältnis (peak): 400:1
- Lampe: 150W UHB
- Lampenlebensdauer bis zu 4000 Stunden

ELEKTRONIK

- Video-Kompatibilität: NTSC, NTSC 4,43, PAL, PAL-M, PAL-N, SECAM
- HDTV: 480i, 480p, 525i, 525p, 720p, 1080i
- Keystone Korrektur: vertikal, -10° bis +10°
- Eingebaute Lautsprecher: 1 x 1W
- Geräuschpegel: 34dB normal, 32dB im Flüstermodus
- Präsentations-Tools: Auto off, digitale 4-fach Vergrößerung, Ausblenden, Maus-Emulation (optional)
- H Sync: 31-91 kHz
- V Sync: 56-120 Hz
- Stromverbrauch: 240W
- Stromversorgung: 90-132V / 198-264V (50/60 Hz)
- Betriebstemperatur: 0°C - 35°C
- Lagertemperatur: -20°C - 60°C

ABMESSUNGEN

- Abmessungen (B x H x T):
289 x 76 x 210 mm
- Gewicht: 2,3 kg



GEWÄHRLEISTUNG

- 3 Jahre

COMPUTER-ANSCHLÜSSE

- RGB
- Audio & Composite (Sereo-Miniklinkenstecker)
- Serieller Anschluss

VIDEO-ANSCHLÜSSE

- Component Video
- S-Video
- RCA Composite
- RCA Audio (LR)



LIEFERUMFANG

- Netzkabelsatz (Europa, UK, USA)
- RGB Computer Kabel
- RCA™ zu Mini-Stereo-Audio Kabel
- RCA™ Video Kabel
- Component Video Kabel
- Fernbedienung
- Mehrsprachige Schnellanleitung
- Mehrsprachiges Bedienungshandbuch (CD-ROM)
- Transporttasche



ZUBEHÖR

- Lampe
- Deckenmontage-Set, GyroLock Style
- Erweiterung für GyroLock Style Deckenmontage-Set
- Schulter-Tragetasche für Projektor und Notebook



3M Deutschland GmbH
Visual Produkte
Carl-Schurz-Strasse 1
41453 Neuss
Tel.: 0049 / (0) 180 - 3 66 33 66
Fax: 0049 / (0) 21 31 - 14 36 21
<http://www.3M.com/de/visuals>



3M Österreich GmbH
Visual Produkte
Brunner Feldstrasse 63
2380 Perchtoldsdorf
Tel.: 0043 / (0) 1 / 86 686 346
Fax: 0043 / (0) 1 / 86 686 460
<http://www.3M.com/at>



3M (Schweiz) AG
Visual Produkte
Eggstrasse 93
CH-8803 Rüschlikon
Tel.: 0041 / (0) 1 / 724 90 90
Fax: 0041 / (0) 1 / 724 94 50
<http://www.3M.com/ch>

PROJEKTIONS-ABSTANDSÜBERSICHT				
Abstand zur Leinwand		Leinwandgröße		
Minimum	Maximum	Diagonal	Breite	Höhe
90 cm	120 cm	102 cm	81 cm	61 cm
140 cm	180 cm	152 cm	122 cm	91 cm
200 cm	240 cm	203 cm	163 cm	122 cm
240 cm	300 cm	254 cm	203 cm	152 cm
300 cm	350 cm	305 cm	244 cm	183 cm
370 cm	440 cm	381 cm	305 cm	229 cm
490 cm	590 cm	508 cm	406 cm	305 cm



DESIGN BY

pininfarina

Offizieller Designer von Ferrari
seit mehr als 50 Jahren.