

3M™ Lumina X65



Hinter der schlichten Eleganz des digitalen 3M™ Projektors X65 verbergen sich innovative Technik, überzeugende Lichtleistung, umfassende Computer- und Video-Anschlussmöglichkeiten sowie zahlreiche Präsentations-Tools. Mit diesem starken und zuverlässigen Begleiter werden Sie Ihr Publikum von der ersten Sekunde Ihrer Präsentation an in Ihren Bann ziehen. Entspannen Sie sich und genießen Sie Ihren Erfolg!

TECHNISCHE DATEN

- 2500 ANSI Lumen
- XGA (1024x768)
- Kontrastverhältnis 400:1
- 4,2 kg
- Vertikale und horizontale Keystone Korrektur
- HDTV fähig
- 4000 Stunden Lampenlebensdauer



3M™ Lumina X65



PROJEKTIONS DATEN

- Lichtleistung:
2500 ANSI Lumen
2000 ANSI Lumen im Flüstermodus
- Technologie: 0,9" Polysilikon LCD
- Auflösung (Standard): XGA (1024x768 Pixel)
- Auflösung (maximal): SXGA (1280x1024 Pixel)
- Bildformat: 4:3 (Standard), 16:9
- 16,7 Mio. Farben
- Bilddiagonale: von 0,87 m - 9,84 m
- Zoom und Fokussierung: manuell
- Zoom-Objektiv: 1,3 : 1
- Objektiv: F 1,7-2,1 (f=36,8-47,8 mm)
- Kontrastverhältnis (peak): 400:1
- Lampe: 250W UHB
- Lampenlebensdauer bis zu 4000 Stunden (im Flüstermodus)

ELEKTRONIK

- Video-Kompatibilität: NTSC, NTSC 4,43, PAL, PAL-M, PAL-N, SECAM
- HDTV: 480i, 480p, 525i, 525p, 720p, 1080i
- Keystone Korrektur: horizontal ±5°, vertikal ±15°
- Eingebaute Lautsprecher: 2 x 1W
- Startbildschirm individuell konfigurierbar
- Bild-im-Bild-Funktion
- Geräuschpegel: 36dB normal, 34dB im Flüstermodus
- Präsentations-Tools: Auto off, digitale 4-fach Vergrößerung, Ausblenden, Maus-Emulation (optional)
- H Sync: 31-80 kHz
- V Sync: 56-120 Hz
- Stromverbrauch: 410W
- Stromversorgung: 90-132V / 198-264V (50/60 Hz)
- Betriebstemperatur: 0°C - 35°C
- Lagertemperatur: -20°C - 60°C

ABMESSUNGEN

- Abmessungen (B x H x T):
360 x 106 x 257 mm
- Gewicht: 4,2 kg



GEWÄHRLEISTUNG

- 3 Jahre

COMPUTER-ANSCHLÜSSE

- RGB (2 x Eingang, 1 x Ausgang)
- USB Maus Emulation
- Computer (1 x DVI-D)
- Audio (2 x Eingang, 1 x Ausgang)
- Serieller Anschluss

VIDEO-ANSCHLÜSSE

- Component Video
- S-Video
- RCA Composite
- RCA Audio (LR)



LIEFERUMFANG

- Netzkabelsatz (Europa, UK, USA)
- RGB Computer Kabel
- RCA™ Audio und Video Kabel
- S-Video Kabel
- Component Video Kabel
- Stereo Mini-Audio-Klinkenstecker
- Serielles Kabel
- Fernbedienung
- Mehrsprachige Schnellanleitung
- Mehrsprachiges Bedienungshandbuch (CD-ROM)

ZUBEHÖR

- Lampe für X65
- Deckenmontage-Set
- Schulter-Tragetasche für Projektor und Notebook

PROJEKTIONS-ABSTANDSÜBERSICHT

Abstand zur Leinwand

Leinwandgröße

Minimum	Maximum	Diagonal	Breite	Höhe
160 cm	210 cm	102 cm	81 cm	61 cm
240 cm	310 cm	152 cm	122 cm	91 cm
320 cm	420 cm	203 cm	163 cm	122 cm
410 cm	520 cm	254 cm	203 cm	152 cm
490 cm	620 cm	305 cm	244 cm	183 cm
610 cm	780 cm	381 cm	305 cm	229 cm
820 cm	1040 cm	508 cm	406 cm	305 cm

3M

3M Deutschland GmbH
Visual Produkte
Carl-Schurz-Strasse 1
41453 Neuss
Tel.: 0049 / (0) 180 - 3 66 33 66
Fax: 0049 / (0) 21 31 - 14 36 21
<http://www.3M.com/de/visuals>

3M

3M Österreich GmbH
Visual Produkte
Brunner Feldstrasse 63
2380 Perchtoldsdorf
Tel.: 0043 / (0) 1 / 86 686 346
Fax: 0043 / (0) 1 / 86 686 460
<http://www.3M.com/at>

3M

3M (Schweiz) AG
Visual Produkte
Eggstrasse 93
CH-8803 Rüschlikon
Tel.: 0041 / (0) 1 / 724 90 90
Fax: 0041 / (0) 1 / 724 94 50
<http://www.3M.com/ch>

