

# Optionale Objektive für XD2000U/XD1000U

## Weitwinkel-Zoomobjektiv OL-XD2000SZ



Modellbez.	OL-XD2000SZ
F	2,0 - 2,4
f	19,6 - 26,5 mm
Proj.-Verhältnis	1,3 - 1,9 : 1
Off-set axis	V Shift 1 : 1 - 12 : -1, H Shift Breite +/- 10%
Zoom/Fokus	elektrisch (1,4 : 1)
Gewicht	1,5 kg
Länge	84 mm
Durchmesser	134 mm

## Tele-Zoomobjektiv OL-XD2000TZ



Modellbez.	OL-XD2000TZ
F	2,2 - 2,7
f	40,7 - 65,1 mm
Proj.-Verhältnis	2,9 - 4,7 : 1
Off-set axis	V Shift 1 : 1 - 12 : -1, H Shift Breite +/- 10%
Zoom/Fokus	elektrisch (1,6 : 1)
Gewicht	0,9 kg
Länge	143 mm
Durchmesser	92 mm

## Tele-Zoomobjektiv OL-XD2000LZ



Modellbez.	OL-XD2000LZ
F	2,1 - 2,4
f	32,4 - 40,5 mm
Proj.-Verhältnis	2,2 - 2,9 : 1
Off-set axis	V Shift 1 : 1 - 12 : -1, H Shift Breite +/- 10%
Zoom/Fokus	elektrisch (1,3 : 1)
Gewicht	1,5 kg
Länge	89 mm
Durchmesser	145 mm

## RückPro-Objektiv OL-XD2000FR



Modellbez.	OL-XD2000FR
F	2,4
f	11,5 mm
Proj.-Verhältnis	0,8 : 1
Off-set axis	1 : 1 (kein var. Lens-Shift)
Zoom/Fokus	elektrischer Fokus
Gewicht	0,8 kg
Länge	144 mm
Durchmesser	92 mm

Bildgröße (cm)	Standard Optik		OL-XD2000SZ		OL-XD2000LZ		OL-XD2000TZ		OL-XD2000FR Projektions- abstand (m)
	Projektionsabstand (m) wide	tele	Projektionsabstand (m) wide	tele	Projektionsabstand (m) wide	tele	Projektionsabstand (m) wide	tele	
102	1,4	1,9	1,0	1,5	-	2,2	-	3,8	0,6
152	2,1	2,8	1,6	2,2	2,5	3,4	3,5	5,7	1,0
203	2,8	3,8	2,2	3,0	3,4	4,6	4,7	7,6	1,3
254	3,5	4,8	2,7	3,8	4,2	5,8	5,8	9,6	1,6
381	5,3	7,2	4,2	5,7	6,4	8,8	8,8	14,4	2,5
508	7,1	9,7	5,6	7,6	8,6	11,7	11,8	19,3	-
635	8,9	12,1	7,0	9,6	10,8	14,7	14,8	24,1	-
762	10,6	14,5	8,4	11,5	13,0	17,7	17,8	29,0	-

1) Vorsatzobjektiv

2) Wechselobjektiv

(Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten)