

# P30S

## Visualiser



TEAMARBEIT



IHR EINSATZBEREICH



PRÄSENTATION

### Spezifikationen

Kamera	Bildpunkte	1/3" CCD, 1.350.000 pixels
	Effektive Bildpunkte	1.280 (H) x 960 (V) (SXGA)
	Bildfrequenz	30 Bilder / Sek.
	Auflösung RGB out	800(H) x 800(V) TV Linien
	Auflösung Video out	450(H) TV Linien
Optik	Linse	F= 2,7; f= 4,9 bis 78,4mm
	Aufnahmefeld Max	405 x 324mm
	Aufnahmefeld Min	30 x 24mm
	Fokus	automatisch / manuell
	Helligkeitsregelung	automatisch / manuell
	Optischer Zoom	16 fach
Funktionen	Digitaler Zoom	4 fach
	Weißabgleich	automatisch / manuell
	Posi-/Negativ-Umschaltung	möglich
	Textmodus	3 verschiedene Textmodi & Grafikmodus
	Kantenschärfereinstellung	möglich (nur im Graphik-Modus)
	Farbe / Schwarz-Weiß - Umstellung	möglich
	Pausenfunktion	möglich
	Gamma-Einstellung	möglich (nur im Graphik-Modus)
	OSD - Bildschirmmenu	möglich
	Diashow	möglich von SD-Karten
	Bildspeicherung	möglich von SD-Karten
	Bildrotation	möglich (0°, 180°)
	Teilbildschirm	möglich, bei der Darstellung von Bildern der SD-Karte 9teilig, 16teilig
	Benutzervoreinstellungen	8 Voreinstellungen möglich
	Synchronisierung	intern
	Freibeweglicher Arm	vorhanden
Umschalter analog	Kamera / RGB in	
Anschlüsse	RGB out	Mini DSUB 15P
	DVI out	vorhanden
	RS 232	vorhanden
	Video out Composite	Cinch
	Video out S-Video	Mini-DIN-4P-Buchse
	RGB in	Mini DSUB 15P
	USB	2.0 Type B
	SD-Karten-Einschub	vorhanden
Licht	Interne Lichtquelle	vorhanden LED
Weiteres	Zubehör	Netzteil, Netzkabel, USB Kabel, TWAIN SD Driver, Image Mate Software, Bedienungsanleitung Analog-RGB-Kabel, Infrarot Fernbedienung Batterien Typ R03 AAA, Dia Adapter, S-Video Kabel
	Abmessungen aufgestellt	376 x 482 x 549 mm (B x T x H)
	Abmessungen zusammengeklappt	376 x 482 x 181 mm (B x T x H)
	Gewicht	4,6 Kg
	Leistungsaufnahme	24 W
	Spannungsversorgung	12V DC (AC Adapter 100 -240 VAC)